

K 10

연기투시랜턴



헤드각도조절
0~90도

5단계 배터리
잔량 표시등

최대 중간 SOS OFF
① ② ③ ④

①최대밝기(2시간)
②중간밝기(5시간)
③SOS모드(5시간)

- 진압구조 현장에 1000룩스의 밝은 시야확보
- 90도 이내 헤드각도조절 및 가슴 어깨에 부착
- 본체 170g의 초경량화로 사용의 편의성
- 1단계 2시간 또는 2단계 5시간 연속사용
- 위급상황 알림경보 기능 및 레이저포인터 탑재
- 한 손으로 조작하는 원터치 버튼
- USB-Ctype 충전포트와 5단계 전원상태표시
- 21700(5,000mAh) 표준 리튬이온배터리 사용

1000룩스 밝기 ✓

2~5시간 연속사용 ✓

현장감식 촬영 조명기능 ✓

레이저포인터 버튼

K10 제원

본체크기	33.6(직경) * 178(길이) * 40.1(높이)mm
본체중량	※170g±3g
배터리	21700(5,000mAh) 표준 리튬이온배터리
소비전력	10W / 광원(CREE LED)
램프수명	최대 50,000 시간 이상
본체재질	항공알루미늄 6061-T6 하드 아노다이징

K10 성능

조도	※최대 1,000룩스 이상 / 5M
광도	27,500 칸델라
사용시간	사용시간 오차 ±20분
조사거리	최대 500m 이상
충전방식	일반충전기(출력 DC 5V / 3.0A)
충전시간	150분±10분(80% 급속충전 1시간)

구성품 ▶ 본체 . 배터리(21700) . 충전기/USB케이블 . 클립/손잡이끈 . 보관용 파우치 . 사용설명서